

TAPIS DUO

TAPIS POUR COUVRIR LA DISTANCE ENTRE LA TRÉMIE DE RÉCEPTION ET LE RÉPARTITEUR DE TAS



Tapis Duo	
Longueur	5+6 m, 6+7 m, 7+8 m, 8+9 m, 9+10 m, 10+11 m
Largeur	650 mm, 800 mm, 1000 mm
Vitesse	35 m/min, 50 m/min

spécifications

- Deux tapis coulissants l'un sur l'autre
- Les deux tapis légèrement en forme d'auge et supportés par rouleaux
- Entraînement par réducteur à arbre creux
- Sous-train réglable en hauteur avec vérin hydraulique et cric de levage
- Côté alimentation, réglage en hauteur avec broches
- Doubles roues pivotantes, diamètre 200 mm, placées en tandem sous le deuxième tapis sur un plateau
- Roues pivotantes diamètre 250 mm sous le trémie de réception
- Construction en acier peint
- Appareil conforme aux normes CE

options

- Trambour moteur
- Construction en inox
- Moteur pour l'allongement et raccourcissement électrique
- Entraînement deux vitesses sur un ou deux tapis
- Entraînement variable sur un ou deux tapis avec variateur de fréquence
- Trémie d'alimentation: ronde, extra grande, ...

