

## DUO BAND

TRANSPORTBAND OM DE AFSTAND TUSSEN DE STORTBUNKER EN DE BOXENVULLER TE OVERBRUGGEN



Duoband	
Lengte	5+6 m, 6+7 m, 7+8 m, 8+9 m, 9+10 m, 10+11 m
Breedte	650 mm, 800 mm, 1000 mm
Snelheid	35 m/min, 50 m/min

### specificaties

- Twee over elkaar schuivende banden
- Beide banden in lichte trogvorm met ondersteuning door rollen
- Aandrijving met opsteektandwielkasten
- Onderstel hydraulisch in hoogte verstelbaar met handpomp
- Hoogte-instelling aan de invoerzijde met spindels
- Dubbele zwenkwielen diameter 200 mm door middel van een tandemstel onder de tweede band
- Zwenkwielen diameter 250mm aan invoer
- Constructie in geschilderd staal
- Conform CE-normen

### opties

- Trommelmotor
- Constructie in roestvrijstaal
- Motor voor het in- en uitschuiven
- Motor met 2 snelheden op één of beide banden
- Variabele snelheid op 1 of beide banden (frequentiesturing)
- Aangepaste invoertrechter: ronde invoertrechter, extra grote invoertrechter, ...

